



VOGUE

Favola Italiana



**GRUPPO MASTROTTO
EXPRESS**
Easy, just in time.

VOGUE



6009 Safari



UPHOLSTERY



COLORS



READY IN
48 HOURS



ALL AROUND
THE WORLD



GRUPPO
MASTROTTO



6045 Optic White



6000 Neve



6002 Butterfly



6003 Ice Cream



6005 Cappuccino



6026 Ash



6050 Cortado




6036 Yeti



6022 Jungle



6025 Jade




6039 Lino



6009 Safari



6010 Praline



6027 Heavy



6021 Apes



6044 Miel



6008 Siena



6011 Tabac



6016 Moka



6017 Moro di Venezia



6004 Champagne




6006 Tuscany



6043 Sunflower



6007 Brandy



6049 Eucalipto



6012 Sunset



6013 Lipstick



6042 Cardinal



6014 Oxblood



6015 Barolo







6030 Nude



6018 Lillium



6019 Grapes



6020 Aubergine



6038 Lamb



6024 Moon



6035 Sage



6023 Loden



6001 Off White



6037 Alum



6033 Niagara



6047 Pond



6046 Coral Reef



6048 Peacock



6031 House Martin



6034 Sailor



6040 Iron



6041 Sea Otter



6032 Castle



6028 Storm



6029 Onyx

Pelle bovina di provenienza Europea, mezzo fiore a grana naturale.

Spessore 1,2 - 1,4 mm. Superficie media 4,8 - 5,0 m².

Tintura passante, rifinitura con pigmenti e resine.

Articolo con mano morbida, compatta, caratterizzato da un pregiato aspetto semilucido, molto naturale.

Bovine of European origin, lightly buffed natural grain.

Thickness 1.2 - 1.4 mm. Average surface 4.8 - 5.0 sqm. Pigmented and protective top coat with shiny tips. Article featuring a compact and warm feel, with an attractive and very natural light shiny effect.

Europäisches Rindsleder mit natürlicher Oberfläche.

Stärke 1,2 - 1,4 mm. Durchschnittliche Hautgröße ca. 4,8 - 5,0 qm.

Hochwertiges Leder mit Pigmenten und Harzen behandelt, weichem Griff und leicht glänzender Optik.

Vachette d'origine européenne, rectifié avec un grain naturel.

Épaisseur: 1,2 - 1,4 mm. Taille moyenne: 4,8 - 5,0 m². Teint dans la masse, pigmenté avec l'application des résines. Article donnant une main très souple et compacte caractéristique d'un aspect semi-brillant prestigieux et naturel.

Analisi Test Analysen Essai	Metodo di prova Test Method Prüfverfahren Test Méthode	Unità di misura Measurement Unit Maßeinheit Unité de Mesure	Garantito Guaranteed Garantiert Assuré
Resistenza allo Strappo Pantalone Tear strength - Single edge tear Reißfestigkeit Hose Résistance au déchirement	UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20
Solidità del colore allo strofinio - Secco 500 Cicli Colour fastness to rubbing - Dry 500 Cycles Abriebfestigkeit - Trocken 500 Zyklen Résistance aux frottements - A sec 500 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 4
Solidità del colore allo strofinio - Umido 250 Cicli Colour fastness to rubbing - Wet 250 Cycles Abriebfestigkeit - Nass 250 Zyklen Résistance aux frottements - Humide 250 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 4
Solidità del colore allo strofinio - Sudore 80 Cicli Colour fastness to rubbing - Sweat 80 Cycles Abriebfestigkeit - Schweiß 80 Zyklen Résistance aux frottements - Sueur 80 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 pH8	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 4
Resistenza alle flessioni - Secco 50.000 Cicli Flexing endurance - Dry 50.000 Cycles Biegefestigkeit - Trocken 50.000 Zyklen Résistance à la flexion - A sec 50.000 Cycles	UNI EN ISO 5402		Nessun danno No damage Keine Beschädigung Aucun dommage
Adesione della rifinitura - A secco Finish Adhesion - Dry Haftung der Oberflächenbehandlung - Trocken Adhésion du film - A sec	UNI EN ISO 11644	N/cm	> = 2
Solidità del colore alla luce artificiale - Energia di esposizione 16.000 kJ/m² Colour fastness to artificial light - Exposition energy 16.000 kJ/sqm UV-Beständigkeit - Expositions energie 16.000 kJ/qm. Résistance à la lumière - Énergie d'exposition 16.000 kJ/m ²	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Scala dei Blu Blue Scale Blauskala Échelle des bleus	> = 4
Resistenza al fuoco, alla sigaretta e alla piccola fiamma Smolder resistance, cigarette and match flame Brandverhalten ggü. Zigarettenglut und Streichholzflamme Comportement au feu, cigarettes et allumettes	CAL TB-117 (2013, Sec. 1) BS 5852: 1979, source 0-1 BS EN 1021-1-2:2006		Passa Pass Bestanden Passe



Azienda con Sistemi di Gestione Certificati: Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
Company with Management System Certified: Quality UNI EN ISO 9001:2015, Environmental UNI EN ISO 14001:2015
Zertifizierte Firma mit Managementsystem: Qualität UNI EN ISO 9001:2015, Umwelt UNI EN ISO 14001:2015
Entreprise avec Système de Gestion Certifié: Qualité UNI EN ISO 9001:2015, Environnemental UNI EN ISO 14001:2015



GRU001

LWG Gold Rated
Environmental Protocol



0575

Reg. II-2/3, Reg. II-2/5, Reg. II-2/9, Reg. X/3.
Reg. II-2/3, Reg. II-2/5, Reg. II-2/9, IMO Res. MSC 36(63)-
(1994 HSC Code), 7, IMO Res. MSC. 97(73)-(2000 HSC Code), 7,
IMO Res. MSC. 307(88)-(2010 FTP Code).
IMO/MS/Circ. 1102

Blue Angel
Environmental
Certification



www.blauer-engel.de/uz148